

## APILADORES

TS • PS - PSL - PSH • PSD • AJN - ASN • XJN - XSN  
1,2 - 2,00 TONELADAS



# Total versatilidad garantizada...

Soluciones de bajo coste para el apilado a media altura, transporte en distancias cortas, medias y largas, carga y descarga sin muelles y recogida de pedidos ocasional.



## TS

Apilador electrónico de conductor acompañante o montado sobre plataforma. Capacidad de elevación: 1.250 y 1.400 kg.



*Las barras protectoras laterales y la plataforma se pliegan para hacer del TS un apilador de conductor acompañante versátil y muy maniobrable.*



*Maniobras más fáciles y seguras con el timón ergonómico Nissan, que incorpora funciones de elevación y descenso duplicadas.*





## Total productividad garantizada...

Los apiladores Nissan de la serie TS ofrecen una gran variedad de ajustes posibles que les permiten ser utilizados en muy distintos tipos de aplicaciones, desde la industria pesada a la manipulación de materiales delicados, desde el trabajo intensivo, al uso intermitente. La posibilidad de elegir la función de elevación de los brazos portantes, convierten a este tipo de apiladores en una carretilla de propósito general. Esta versatilidad, el diseño robusto y la rapidez en la traslación al ser utilizadas con las protecciones laterales consiguen una máquina altamente productiva.

### Opciones TS:

- Mástiles duplex y triplex que cubren alturas que van desde los 1.670 mm a 4.800 mm.
- Diferentes tamaños de horquilla.
- Horquillas especiales para el trabajo con paleta cerrada.
- Elevación inicial de los brazos portantes (función transpaleta).
- Amplias posibilidades de selección de batería que se ajustan a aplicaciones de tipo suave, medio y fuerte (180, 230 y 300 Ah).
- Plataforma fija con protecciones laterales para el operario.
- Gran variedad de ruedas para ajustarse a todo tipo de suelos.
- Preparación para trabajos en almacenes frigoríficos.

*Las barras protectoras laterales y la plataforma se despliegan de manera rápida y sencilla para una operación a toda velocidad.*



**NISSAN**  
**FORKLIFT**

# Total ergonomía garantizada...

Elementos diseñados específicamente para una operación más segura y productiva. El diseño del chasis, estrecho pero estable, ofrece la máxima maniobrabilidad en pasillos reducidos.

El esfuerzo del operario se reduce al mínimo gracias al tipo de timón largo en los apiladores de conductor acompañante y a los volantes ajustables y servo asistidos de las unidades de conductor montado ya sean de pie o sentado.

En las unidades AJN-XSN el habitáculo del operario ha sido creado pensando en alcanzar la mayor ergonomía para los conductores. La posición del operador permite una cómoda conducción cualquiera que sea el sentido de marcha. El volante y el reposabrazos derecho disponen de varias posibilidades de ajuste en función de la anatomía de los conductores.

## Opciones PS-PSL-PSH:

- Mástiles duplex y triplex que cubren alturas que van desde los 2.690 mm a 4.800 mm.
- Diferentes tamaños de horquillas para todo tipo de pallet.
- Amplias posibilidades de selección de batería que se ajustan a aplicaciones de tipo suave y medio para los modelos de 1250 y 1600 kg (180 y 230 Ah) y fuertes para las de dos toneladas (345 Ah).
- Cargador de batería incorporado en los modelos de 1,2 y 1,6 toneladas.
- Elevación inicial de los brazos portantes (función transpaleta).
- Chasis galvanizado (para el trabajo en ambientes salinos y/o de gran humedad).
- Preparación para trabajos en almacenes frigoríficos
- Gran variedad de ruedas para ajustarse a todo tipo de suelos.



## PS-P

Apilador electrónico  
Motor de tracción  
Capacidad de elevación



*El conjunto de la carretilla se extiende hasta el suelo minimizando el riesgo de que los pies puedan quedar atrapados.*

## PSD

Apilador electrónico de conductor acompañante con función de transpaleta. Carga y descarga a dos niveles. Motor de tracción de corriente alterna (AC). Capacidad de elevación: 1.250 y 1.600 kg.

TS • PS - PSL - PSH • PSD • AJN - ASN • XJN - XSN 1,2 - 2,0 TONELADAS

*Horquillas especialmente  
diseñadas para facilitar la entrada  
fácil en las paletas y contenedores.*

PSL-PSH

o de conductor acompañante.

de corriente alterna (AC).

ación: 1.250, 1.600 y 2.000 kg.

*Mástiles anchos,  
duplex y triplex, con  
y sin elevación libre,  
para adaptarse a  
cada necesidad.*



## Total fiabilidad garantizada...

Estos apiladores eléctricos han sido diseñados para proporcionar un máximo rendimiento y una alta fiabilidad. NISSAN es muy conocida por dotar a sus vehículos de un nivel de calidad y de una facilidad de servicio excelentes que dan como resultado un mantenimiento final mínimo. La estandarización de piezas y el alto grado de calidad de sus materiales y componentes se ve consolidado por la alta cualificación y dedicación de su red de servicio mundial.

*Un compartimento abierto y los rodillos  
hacen que la batería se cambie fácilmente.*



**NISSAN**  
**FORKLIFT**

FINANCIACIÓN A MEDIDA • MÁS CERCA DE USTED

# Seguridad total garantizada...

Cuando se han de manipular cargas en alturas por encima de los tres metros, desde el punto de vista de las soluciones de apilado a bajo coste, no hay unidades más seguras que estas. El conductor se encuentra siempre dentro de la unidad protegido por la propia estructura lateral y un tejadillo similar al de una carretilla contrapesada o retráctil. Cuando la unidad necesita elevar cargas por encima de los cuatro metros, los cilindros laterales opcionales aumentan la superficie de contacto con el suelo haciendo de estos apiladores unidades más estables y seguras que pueden trabajar en pasillos estrechos hasta alturas importantes con altas capacidades residuales.

## A J N - A S N

Apilador electrónico de conductor montado de pie.

Motor de tracción de corriente alterna (AC).

Capacidad de elevación: 1.600 y 2.000 kg.



### Opciones AJN – ASN:

- Diferentes tamaños de horquillas para todo tipo de pallet.
- Amplias posibilidades de selección de batería que se ajustan a aplicaciones de tipo suave, medio y fuerte (240, 465 y 775 Ah).
- Gran variedad de ruedas para ajustarse a todo tipo de suelos.
- Equipo de cambio de batería
- Numerosos tipos de ruedas que se ajustan a diferentes aplicaciones.
- Preparación para trabajos en almacenes frigoríficos
- Modelo de horquilla ancha
- Mástiles duplex y triplex que cubren alturas que van desde los 2.690 mm a 6.300 mm.
- Horquillas telescópicas para el apilado en doble profundidad.
- Cilindros laterales y ruedas estabilizadoras.

*Los modelos de conductor a pie y sentado proporcionan al operario un fácil acceso y una total comodidad que minimizan su esfuerzo.*



*El escalón bajo en los modelos de conductor montado a pié permite que se realicen frecuentes movimientos de subida y bajada con el mínimo esfuerzo para el operario.*



## Protección de garantía total para el operario y la carga...

El contacto con el suelo es constante gracias a los cuatro puntos que rodean la carretilla y que ofrecen una óptima estabilidad, mientras que el diseño especial de las puntas de la horquilla minimiza el riesgo de dañar la carga.

### XJN - XSN

Apilador electrónico de conductor montado sentado.  
Motor de tracción de corriente alterna (AC).  
Capacidad de elevación: 1.600 y 2.000 kg.



*El volante y el reposabrazos derecho disponen de varias posibilidades de ajuste en función de la anatomía de los conductores. Los controles hidráulicos y de sentido de marcha quedan al alcance de la palma de la mano.*

*Los estabilizadores laterales opcionales ofrecen aún mayor seguridad para la carga en alturas elevadas.*



**NISSAN**  
**FORKLIFT**

## TRANSPALETAS ELÉCTRICAS de conductor acompañante, montado subido a pié o sentado de 1,45- 2,5 toneladas.



## CARRETILLAS RETRÁCTILES estándar, cuatro caminos y para apilamiento en pasillos estrechos de 1,2 - 2,5 toneladas.



## RECOGE PEDIDOS de bajo, medio y alto nivel (con /sin plataforma de elevación) de 1,0- 2,0 toneladas



## CARRETILLAS ELEVADORAS Eléctrica, Gas LP y diesel desde 1,2- 7,0 toneladas.



## TRACTORES DE ARRASTRE Con fuerza a la barra de tiro de 2,5 toneladas



## TRANSPALETAS MANUALES



Debido a su política de mejora continua, Nissan Forklift España S.A. se reserva el derecho a alterar, corregir, o retirar productos sin previo aviso. Este folleto tiene como objeto proporcionar una información general de los productos de la gama Nissan. Dispone de más información en la hoja adjunta a cada modelo.

Nissan Forklift España S.A.  
Soto Grande s/n  
31110 Noain (Navarra)  
Tel: +34 948 29 88 13 Fax: +34 948 29 88 55  
[www.nissan-nfesa.com](http://www.nissan-nfesa.com)

**NISSAN**  
**FORKLIFT**